

Biochemické termostaty - série CL 53

Biochemické termostaty s přirozenou cirkulací vzduchu - série CLN 53

| Obj. číslo | Popis | Cena v € |
|-----------------|--|----------|
| CLN 53 ECO | Biochemický termostat v ekonomické verzi s přirozenou cirkulací vzduchu: objem 57 l , dveře plné, <u>rozsah teploty od + 5°C nad teplotou pracovního prostředí do + 70°C</u> , přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty $\geq \pm 0,4^\circ\text{C}$, homogenita teploty $\geq \pm 0,4^\circ\text{C}$, max. nosnost 40 kg, rozměry komory (š x v x h) 400 x 355 x 400 mm, <u>opláštění - plech malovaný práškovou barvou</u> , interiér z nerezavějící oceli, 2 police | 1 150,- |
| CLN 53 ECO INOX | jako CLN 53 ECO, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 1 150,- |
| CLN 53 STD | Biochemický termostat ve standardní verzi: jako CLN 53 ECO, <u>rozsah teploty od + 5°C nad teplotou pracovního prostředí do + 100°C</u> | 1 285,- |
| CLN 53 STD INOX | jako CLN 53 STD, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 1 285,- |
| CLN 53 TOP | Biochemický termostat v luxusním provedení: jako CLN 53 STD | 1 730,- |
| CLN 53 TOP INOX | jako CLN 53 TOP, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 1 730,- |

Biochemické termostaty s vynucenou cirkulací vzduchu - série CLW 53

| Obj. číslo | Popis | Cena v € |
|-----------------|---|----------|
| CLW 53 ECO | Biochemický termostat v ekonomické verzi s vynucenou cirkulací vzduchu: objem 56 l , dveře plné, <u>rozsah teploty od + 5°C nad teplotou pracovního prostředí do + 70°C</u> , přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty $\geq \pm 0,2^\circ\text{C}$, homogenita teploty $\geq \pm 0,2^\circ\text{C}$, max. nosnost 40 kg, rozměry komory (š x v x h) 395 x 395 x 360 mm, <u>opláštění - plech malovaný práškovou barvou</u> , interiér z nerezavějící oceli, 2 police | 1 350,- |
| CLW 53 ECO INOX | jako CLW 53 ECO, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 1 350,- |
| CLW 53 STD | Biochemický termostat ve standardní verzi: jako CLW 53 ECO, <u>rozsah teploty od + 5°C nad teplotou pracovního prostředí do + 100°C</u> | 1 450,- |
| CLW 53 STD INOX | jako CLW 53 STD, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 1 450,- |
| CLW 53 TOP | Biochemický termostat v luxusním provedení: jako CLW 53 STD | 1 820,- |
| CLW 53 TOP INOX | jako CLW 53 TOP, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 1 820,- |

Biochemické termostaty - série CL 115

Biochemické termostaty s přirozenou cirkulací vzduchu - série CLN 115

| Obj. číslo | Popis | Cena v € |
|------------------|---|----------|
| CLN 115 ECO | Biochemický termostat v ekonomické verzi s přirozenou cirkulací vzduchu: objem 114 l , dveře plné, <u>rozsah teploty od + 5°C nad teplotou pracovního prostředí do + 70°C</u> , přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty $\geq \pm 0,4^\circ\text{C}$, homogenita teploty $\geq \pm 0,6^\circ\text{C}$, max. nosnost 60 kg, rozměry komory (š x v x h) 460 x 505 x 490 mm, <u>opláštění - plech malovaný práškovou barvou</u> , interiér z nerezavějící oceli, 2 police | 1 550,- |
| CLN 115 ECO INOX | jako CLN 115 ECO, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 1 550,- |
| CLN 115 STD | Biochemický termostat ve standardní verzi: jako CLN 115 ECO, <u>rozsah teploty od + 5°C nad teplotou pracovního prostředí do + 100°C</u> | 1 650,- |
| CLN 115 STD INOX | jako CLN 115 STD, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 1 650,- |
| CLN 115 TOP | Biochemický termostat v luxusním provedení: jako CLN 115 STD | 2 050,- |
| CLN 115 TOP INOX | jako CLN 115 TOP, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 2 050,- |

Biochemické termostaty s vynucenou cirkulací vzduchu - série CLW 115

| Obj. číslo | Popis | Cena v € |
|------------------|--|----------|
| CLW 115 ECO | Biochemický termostat v ekonomické verzi s vynucenou cirkulací vzduchu: objem 111 I , dveře plné, <u>rozsah teploty od + 5°C nad teplotou pracovního prostředí do + 70°C</u> , přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty $\geq \pm 0,2^\circ\text{C}$, homogenita teploty $\geq \pm 0,2^\circ\text{C}$, max. nosnost 60 kg, rozměry komory (š x v x h) 455 x 540 x 450 mm, <u>oplaštění - plech malovaný práškovou barvou</u> , interiér z nerezavějící oceli, 2 police | 1 700,- |
| CLW 115 ECO INOX | jako CLW 115 ECO, <u>oplaštění - nerezavějící ocel</u> | 1 700,- |
| CLW 115 STD | Biochemický termostat ve standardní verzi: jako CLW 115 ECO, <u>rozsah teploty od + 5°C nad teplotou pracovního prostředí do + 100°C</u> | 1 750,- |
| CLW 115 STD INOX | jako CLW 115 STD, <u>oplaštění - nerezavějící ocel</u> | 1 750,- |
| CLW 115 TOP | Biochemický termostat v luxusním provedení: jako CLW 115 STD | 2 150,- |
| CLW 115 TOP INOX | jako CLW 115 TOP, <u>oplaštění - nerezavějící ocel</u> | 2 150,- |

Biochemické termostaty - série CL 240

Biochemické termostaty s přirozenou cirkulací vzduchu - série CLN 240

| Obj. číslo | Popis | Cena v € |
|--------------------|--|----------|
| CLN 240 ECO | Biochemický termostat v ekonomické verzi s přirozenou cirkulací vzduchu: objem 252 I , dvoukřídlové dveře plné, <u>rozsah teploty od + 5°C nad teplotou pracovního prostředí do + 70°C</u> , přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty $\geq \pm 0,5^\circ\text{C}$, homogenita teploty $\geq \pm 0,7^\circ\text{C}$, max. nosnost 90 kg, rozměry komory (š x v x h) 600 x 765 x 550 mm, <u>oplaštění - plech malovaný práškovou barvou</u> , interiér z nerezavějící oceli, 3 police | 2 390,- |
| CLN 240 ECO INOX | jako CLN 240 ECO, <u>oplaštění - nerezavějící ocel</u> | 2 390,- |
| CLN 240 STD | Biochemický termostat ve standardní verzi: jako CLN 240 ECO, <u>rozsah teploty od + 5°C nad teplotou pracovního prostředí do + 100°C</u> | 2 490,- |
| CLN 240 STD INOX | jako CLN 240 STD, <u>oplaštění - nerezavějící ocel</u> | 2 490,- |
| CLN 240-W STD | Biochemický termostat s větší nosností: jako CLN 240 STD, <u>max. nosnost 300 kg, 3 zesílené police</u> | 3 020,- |
| CLN 240-W STD INOX | jako CLN 240-W STD, <u>oplaštění - nerezavějící ocel</u> | 3 020,- |
| CLN 240 TOP | Biochemický termostat v luxusním provedení: jako CLN 240 STD | 2 810,- |
| CLN 240 TOP INOX | jako CLN 240 TOP, <u>oplaštění - nerezavějící ocel</u> | 2 810,- |
| CLN 240-W TOP | Biochemický termostat s větší nosností: jako CLN 240 TOP, <u>max. nosnost 300 kg, 3 zesílené police</u> | 3 330,- |
| CLN 240-W TOP INOX | jako CLN 240-W TOP, <u>oplaštění - nerezavějící ocel</u> | 3 330,- |

Biochemické termostaty s vynucenou cirkulací vzduchu - série CLW 240

| Obj. číslo | Popis | Cena v € |
|------------------|---|----------|
| CLW 240 ECO | Biochemický termostat v ekonomické verzi s vynucenou cirkulací vzduchu: objem 240 I , dvoukřídlové dveře plné, <u>rozsah teploty od + 5°C nad teplotou pracovního prostředí do + 70°C</u> , přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty $\geq \pm 0,2^\circ\text{C}$, homogenita teploty $\geq \pm 0,2^\circ\text{C}$, max. nosnost 90 kg, rozměry komory (š x v x h) 600 x 800 x 500 mm, <u>oplaštění - plech malovaný práškovou barvou</u> , interiér z nerezavějící oceli, 3 police | 2 650,- |
| CLW 240 ECO INOX | jako CLW 240 ECO, <u>oplaštění - nerezavějící ocel</u> | 2 650,- |
| CLW 240 STD | Biochemický termostat ve standardní verzi: jako CLW 240 ECO, <u>rozsah teploty od + 5°C nad teplotou pracovního prostředí do + 100°C</u> | 2 730,- |
| CLW 240 STD INOX | jako CLW 240 STD, <u>oplaštění - nerezavějící ocel</u> | 2 730,- |
| CLW 240-W STD | Biochemický termostat s větší nosností: jako CLW 240 STD, <u>max. nosnost 300 kg, 3 zesílené police</u> | 3 260,- |

| | | |
|--------------------|--|---------|
| CLW 240-W STD INOX | jako CLW 240-W STD, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 3 260,- |
| CLW 240 TOP | Biochemický termostat v luxusním provedení: jako CLW 240 STD | 3 150,- |
| CLW 240 TOP INOX | jako CLW 240 TOP, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 3 150,- |
| CLW 240-W TOP | Biochemický termostat s větší nosností: jako CLW 240 TOP, <u>max. nosnost 300 kg, 3 zesílené police</u> | 3 680,- |
| CLW 240-W TOP INOX | jako CLW 240-W TOP, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 3 680,- |

Biochemické termostaty s vynucenou cirkulací vzduchu - série CLW 400

| Obj. číslo | Popis | Cena v € |
|--------------------|--|----------|
| CLW 400 ECO | Biochemický termostat v ekonomické verzi s vynucenou cirkulací vzduchu: objem 424 l , dvoukřídlové dveře plné, <u>rozsah teploty od + 5°C nad teplotou pracovního prostředí do + 70°C</u> , přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty $\geq \pm 0,2^\circ\text{C}$, homogenita teploty $\geq \pm 0,3^\circ\text{C}$, <u>max. nosnost 120 kg</u> , rozměry komory (š x v x h) 800 x 1040 x 510 mm, <u>opláštění - plech malovaný práškovou barvou</u> , interiér z nerezavějící oceli, <u>3 police</u> | 3 550,- |
| CLW 400 ECO INOX | jako CLW 400 ECO, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 3 550,- |
| CLW 400 STD | Biochemický termostat ve standardní verzi: jako CLW 400 ECO, <u>rozsah teploty od + 5°C nad teplotou pracovního prostředí do + 100°C</u> | 3 650,- |
| CLW 400 STD INOX | jako CLW 400 STD, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 3 650,- |
| CLW 400-W STD | Biochemický termostat s větší nosností: jako CLW 400 STD, <u>max. nosnost 300 kg, 3 zesílené police</u> | 4 090,- |
| CLW 400-W STD INOX | jako CLW 400-W STD, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 4 090,- |
| CLW 400 TOP | Biochemický termostat v luxusním provedení: jako CLW 400 STD | 3 910,- |
| CLW 400 TOP INOX | jako CLW 400 TOP, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 3 910,- |
| CLW 400-W TOP | Biochemický termostat s větší nosností: jako CLW 400 TOP, <u>max. nosnost 300 kg, 3 zesílené police</u> | 4 440,- |
| CLW 400-W TOP INOX | jako CLW 400-W TOP, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 4 440,- |

Biochemické termostaty s vynucenou cirkulací vzduchu - série CLW 750

| Obj. číslo | Popis | Cena v € |
|--------------------|---|----------|
| CLW 750 ECO | Biochemický termostat v ekonomické verzi s vynucenou cirkulací vzduchu: objem 749 l , dvoukřídlové dveře plné, <u>rozsah teploty od + 5°C nad teplotou pracovního prostředí do + 70°C</u> , přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty $\geq \pm 0,2^\circ\text{C}$, homogenita teploty $\geq \pm 0,3^\circ\text{C}$, <u>max. nosnost 140 kg</u> , rozměry komory (š x v x h) 1040 x 1200 x 600 mm, <u>opláštění - plech malovaný práškovou barvou</u> , interiér z nerezavějící oceli, <u>5 polic, kolečka</u> | 4 730,- |
| CLW 750 ECO INOX | jako CLW 750 ECO, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 4 730,- |
| CLW 750 STD | Biochemický termostat ve standardní verzi: jako CLW 750 ECO, <u>rozsah teploty od + 5°C nad teplotou pracovního prostředí do + 100°C</u> | 4 780,- |
| CLW 750 STD INOX | jako CLW 750 STD, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 4 780,- |
| CLW 750-W STD | Biochemický termostat s větší nosností: jako CLW 750 STD, <u>max. nosnost 300 kg, 5 zesílených polic</u> | 5 310,- |
| CLW 750-W STD INOX | jako CLW 750-W STD, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 5 310,- |
| CLW 750 TOP | Biochemický termostat v luxusním provedení: jako CLW 750 STD | 5 150,- |
| CLW 750 TOP INOX | jako CLW 750 TOP, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 5 160,- |
| CLW 750-W TOP | Biochemický termostat s větší nosností: jako CLW 750 TOP, <u>max. nosnost 300 kg, 5 zesílených polic</u> | 5 680,- |
| CLW 750-W TOP INOX | jako CLW 750-W TOP, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 5 680,- |

Příslušenství pro sérii CL

| Objednáací č. | Popis | Cena v € |
|---------------|--|------------|
| CL 53/C | dodatečné vnitřní skleněné dveře pro sérii CL 53 | 67,- |
| CL 115/C | dodatečné vnitřní skleněné dveře pro sérii CL 115 | 87,- |
| CL 240/C | dodatečné vnitřní skleněné dveře pro sérii CL 240 | 104,- |
| CL 400/C | dodatečné vnitřní skleněné dveře pro sérii CL 400 | 150,- |
| CL 750/C | dodatečné vnitřní skleněné dveře pro sérii CL 750 | 166,- |
| CL 53/A | dveře s průhledovým oknem (260 x 260 mm) (V x Š) | 505,- |
| CL 115/A | dveře s průhledovým oknem (310 x 360 mm) (V x Š) | 532,- |
| CL 240/A | dveře s průhledovým oknem 2 x (200 x 400 mm) (V x Š) | 670,- |
| CL 400/A | dveře s průhledovým oknem 2 x (300 x 600 mm) (V x Š) | 1 006,- |
| CL 750/A | dveře s průhledovým oknem 2 x (400 x 800 mm) (V x Š) | 1 006,- |
| CL 53/P | přídavná polička do CL 53, max. nosnost 10 kg | 49,- |
| CL 115/P | přídavná polička do CL 115, max. nosnost 10 kg | 54,- |
| CL 240/P | přídavná polička do CL 240, max. nosnost 10 kg | 60,- |
| CL 400/P | přídavná polička do CL 400, max. nosnost 10 kg | 87,- |
| CL 750/P | přídavná polička do CL 750, max. nosnost 10 kg | 108,- |
| CL 53/PW | zesílená přídavná polička do CL 53, max. nosnost 50 kg | 67,- |
| CL 115/PW | zesílená přídavná polička do CL 115, max. nosnost 50 kg | 74,- |
| CL 240/PW | zesílená přídavná polička do CL 240, max. nosnost 100 kg | 82,- |
| CL 400/PW | zesílená přídavná polička do CL 400, max. nosnost 100 kg | 112,- |
| CL 750/PW | zesílená přídavná polička do CL 750, max. nosnost 100 kg | 143,- |
| GNZ | vnitřní elektrická zásuvka s uzemněním (max. 3ks) | 147,- |
| ZKL | uzamčení dveří klíčem | 82,- |
| SOD | zvukový alarm otevřených dveří | 59,- |
| OWW | vnitřní osvětlení | 74,- |
| PHR | měření vlhkosti | 166,- |
| CL 53/QLK | kolečka pro CL 53 | 87,- |
| CL 115/QLK | kolečka pro CL 115 | 87,- |
| CL 240/QLK | kolečka pro CL 240 | 222,- |
| CL 400/QLK | kolečka pro CL 400 | 222,- |
| CL 53/S | deska s kolečky pro CL 53 | 222,- |
| CL 115/S | deska s kolečky pro CL 115 | 255,- |
| CL 240/S | deska s kolečky pro CL 240 | 286,- |
| RSK | kabel pro připojení tiskárny popř. PC | 50,- |
| Kafka | termická tiskárna | Na žádost' |
| TM-U210D | jehličková tiskárna | Na žádost' |
| EasyLab-T | software určený pro práci s výrobky POL-EKO-APARATURA (propojení díky RSK 232) | 67,- |
| EasyLab | software určený pro práci s výrobky POL-EKO-APARATURA a WTW (propojení díky RSK 232) | 122,- |

Ceny uvedené v tabulkách sú bez 19% DPH.