

Laboratorní homogenizátor H 500

Objednací č.	Popis	Cena v €
H 500	mikroprocesorově řízena rychlost a čas, rychlost ot. 8000 až 27000 ot/min, přesnost nastavení doby homogenizace 1s, stabilita nastavené rychlosti $\pm 1,0\%$, „měkký start“, objem vzorku: 50 až 2500 ml (objem vyšší než 2500 ml na zakázku), pro uzavřené nádoby 100-450 ml, pro otevřené nádoby 50-2500 ml, záruka 2 roky	1 100,-

Příslušenství

Objednací č.	Popis	Cena v €
H 500/ S 500	stativ	165,-
H 500/ N 500	nerezový nůž o délce 150 mm pro homogenizaci v lahvích se závitem (250 ml a 500 ml) a pro otevřené nádoby do výšky 150 mm (<i>bez koncovky nože !</i>)	265,-
H 500/ N 501	nerezový nůž o délce 230 mm pro homogenizaci v otevřených nádobách (<i>bez koncovky nože!</i>)	365,-
H 500/ U 500	podstavec pro uchycení otevřených nádob	135,-
H 500/ H-NS 501	koncovka nože (precizní homogenizace)	65,-
H 500/ H-NS 502	koncovka nože pro homogenizaci tuku	65,-
H 500/ H-NS 503	univerzální koncovka nože	65,-
B/GL45 - 250	láhev o objemu 250 ml se závitem GL 45	5,-
B/GL45 - 500	láhev o objemu 500 ml se závitem GL 45	6,-
H 500/ L 500	ložisko	7,-
K 500	klíč	12,-

Homogenizátor H 500 set

Název	Popis	Cena v €
H 500 SET1	H 500 - motor, S 500 - stojan, N 500 - nerezový nůž o délce 150mm, koncovka nože H-NS (dle vašeho výběru 1ks), 1ks B/GL45-250, 1ks B/GL45-500 (šroubovatelné – uzavíratelné)	1 250,-
H 500 SET2	H 500 - motor, S 500 - stojan, N 501 - nerezový nůž o délce 230mm, koncovka nože H-NS (dle vašeho výběru 1ks), U 500 podstavec	1 400,-

Parametry	H 500
Vnější rozměry (mm)	600 x 300 x 350 (VxŠxH)
Rychlost otáček (ot./min)	pro N500-150mm 8 000 až 27 000 pro N501-230mm 8 000 až 24 000
Objem vzorku (ml)	100 až 450 <i>pro uzavřené nádoby</i> 50 až 2 500 <i>pro otevřené nádoby</i> více než 2 500 na zakázku
Nože	N500 – 150 mm <i>otevřené i uzavřené nádoby do výšky 150 mm</i> N501 – 230 mm <i>otevřené nádoby do výšky 150 mm</i>
	Průměr nože 18 mm // Rychlost nože 19,9 m/s
Koncovky nože	H-NS 501 <i>precizní homogenizace</i> H-NS 502 <i>homogenizace tuků</i> H-NS 503 <i>univerzální</i>
	Stabilita nastavené rychlosti $\pm 1,0\%$ // Regulace času homogenizace 1s až 15min // Průměr homogenizujícího vzorku ≤ 6 mm
Displej	LED, 4-ciferný
	Napájení 230 V (50 Hz) // Výkon 500 W // Váha 7,2 kg

Ceny uvedené v tabulkách sú bez 19% DPH.