

Laboratorní inkubátory s vynuceným oběhem vzduchu - série ILW 53

| Obj. číslo | Popis | Cena v € |
|-------------------|---|----------|
| ILW 53 STD | inkubátor s nucenou cirkulací vzduchu ve standardním provedení: objem 56 l, dveře plné, rozsah teploty od 0°C do +70°C, přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty $\geq \pm 0,2^\circ\text{C}$, homogenita teploty $\geq \pm 0,2^\circ\text{C}$, max. nosnost 40 kg, rozměry komory (š x v x h) 395 x 395 x 360 mm, opláštění - plech malovaný práškovou barvou, interiér z nerezavějící oceli, 2 police | 2 130,- |
| ILW 53 STD INOX | jako ILW 53 STD, opláštění - nerezavějící ocel | 2 130,- |
| ILW 53-T STD | nízkoteplotní laboratorní inkubátor : jako ILW 53 STD, teplotní rozsah -10°C do +70°C | 2 380,- |
| ILW 53-T STD INOX | jako ILW 53 -T STD, opláštění - nerezavějící ocel | 2 380,- |
| ILW 53 TOP | inkubátor s nucenou cirkulací vzduchu v luxusním provedení: jako ILW 53 STD, rozsah teploty od 0°C do +100°C | 2 630,- |
| ILW 53 TOP INOX | jako ILW 53 TOP, opláštění - nerezavějící ocel | 2 630,- |
| ILW 53-T TOP | nízkoteplotní laboratorní inkubátor : jako ILW 53 TOP, teplotní rozsah -10°C do +100°C | 2 880,- |
| ILW 53-T TOP INOX | jako ILW 53 -T TOP, opláštění - nerezavějící ocel | 2 880,- |

Laboratorní inkubátory s vynuceným oběhem vzduchu - série ILW 115

| Obj. číslo | Popis | Cena v € |
|--------------------|--|----------|
| ILW 115 STD | inkubátor s nucenou cirkulací vzduchu ve standardním provedení: objem 111 l, dveře plné, rozsah teploty od 0°C do +70°C, přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty $\geq \pm 0,2^\circ\text{C}$, homogenita teploty $\geq \pm 0,3^\circ\text{C}$, max. nosnost 60 kg, rozměry komory (š x v x h) 455 x 540 x 450 mm, opláštění - plech malovaný práškovou barvou, interiér z nerezavějící oceli, 2 police | 2 580,- |
| ILW 115 STD INOX | jako ILW 115 STD, opláštění - nerezavějící ocel | 2 580,- |
| ILW 115-T STD | nízkoteplotní laboratorní inkubátor : jako ILW 115 STD, teplotní rozsah -10°C do +70°C | 2 830,- |
| ILW 115-T STD INOX | jako ILW 115 -T STD, opláštění - nerezavějící ocel | 2 830,- |
| ILW 115 TOP | inkubátor s nucenou cirkulací vzduchu v luxusním provedení: jako ILW 115 STD, rozsah teploty od 0°C do +100°C | 3 080,- |
| ILW 115 TOP INOX | jako ILW 115 TOP, opláštění - nerezavějící ocel | 3 080,- |
| ILW 115-T TOP | nízkoteplotní laboratorní inkubátor : jako ILW 115 TOP, teplotní rozsah -10°C do +100°C | 3 330,- |
| ILW 115-T TOP INOX | jako ILW 115 -T TOP, opláštění - nerezavějící ocel | 3 330,- |

Laboratorní inkubátory s vynuceným oběhem vzduchu - série ILW 240

| Obj. číslo | Popis | Cena v € |
|--------------------|---|----------|
| ILW 240 STD | inkubátor s nucenou cirkulací vzduchu ve standardním provedení: objem 240 l, dvoukřídlové dveře plné, rozsah teploty od 0°C do +70°C, přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty $\geq \pm 0,2^\circ\text{C}$, homogenita teploty $\geq \pm 0,3^\circ\text{C}$, max. nosnost 90 kg, rozměry komory (š x v x h) 595 x 790 x 510 mm, opláštění - plech malovaný práškovou barvou, interiér z nerezavějící oceli, 3 police | 4 150,- |
| ILW 240 STD INOX | jako ILW 240 STD, opláštění - nerezavějící ocel | 4 150,- |
| ILW 240-T STD | nízkoteplotní laboratorní inkubátor : jako ILW 240 STD, teplotní rozsah -10°C do +70°C | 4 530,- |
| ILW 240-T STD INOX | jako ILW 240 -T STD, opláštění - nerezavějící ocel | 4 530,- |
| ILW 240-W STD | laboratorní inkubátor s větší nosností: jako ILW 240 STD, max. nosnost 300 kg, 3 zesílené police | 4 650,- |
| ILW 240-W STD INOX | jako ILW 240-W STD, opláštění - nerezavějící ocel | 4 650,- |

| | | |
|----------------------|--|---------|
| ILW 240-W-T STD | nízkoteplotní laboratorní inkubátor s větší nosností: jako ILW 240-W STD, <u>teplotní rozsah -10°C do +70°C</u> | 5 030,- |
| ILW 240-W-T STD INOX | jako ILW 240-W-T STD, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 5 030,- |
| ILW 240 TOP | inkubátor s nucenou cirkulací vzduchu v luxusním provedení: jako ILW 240 STD, <u>rozsah teploty od 0°C do +100°C</u> | 4 400,- |
| ILW 240 TOP INOX | jako ILW 240 TOP, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 4 400,- |
| ILW 240-T TOP | nízkoteplotní laboratorní inkubátor : jako ILW 240 TOP, <u>teplotní rozsah -10°C do +100°C</u> | 4 780,- |
| ILW 240-T TOP INOX | jako ILW 240 -T TOP, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 4 780,- |
| ILW 240-W TOP | laboratorní inkubátor s větší nosností: jako ILW 240 TOP, <u>max. nosnost 300 kg, 3 zesílené police</u> | 4 900,- |
| ILW 240-W TOP INOX | jako ILW 240-W TOP, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 4 900,- |
| ILW 240-W-T TOP | nízkoteplotní laboratorní inkubátor s větší nosností: jako ILW 240-W TOP, <u>teplotní rozsah -10°C do +100°C</u> | 5 180,- |
| ILW 240-W-T TOP INOX | jako ILW 240-W-T TOP, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 5 180,- |

Laboratorní inkubátory s vynuceným oběhem vzduchu - série ILW 400

| Obj. číslo | Popis | Cena v € |
|----------------------|--|----------|
| ILW 400 STD | inkubátor s nucenou cirkulací vzduchu ve standardním provedení: objem 424 l , dvoukřídlové dveře plné, <u>rozsah teploty od 0°C do +70°C</u> , přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty $\geq \pm 0,3^\circ\text{C}$, homogenita teploty $\geq \pm 0,3^\circ\text{C}$, <u>max. nosnost 120 kg</u> , rozměry komory (š x v x h) 800 x 1040 x 510 mm, <u>opláštění - plech malovaný práškovou barvou</u> , interiér z nerezavějící oceli, <u>3 police</u> | 6 150,- |
| ILW 400 STD INOX | jako ILW 400 STD, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 6 150,- |
| ILW 400-T STD | nízkoteplotní laboratorní inkubátor : jako ILW 400 STD, <u>teplotní rozsah -10°C do +70°C</u> | 6 530,- |
| ILW 400-T STD INOX | jako ILW 400 -T STD, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 6 530,- |
| ILW 400-W STD | laboratorní inkubátor s větší nosností: jako ILW 400 STD, <u>max. nosnost 300 kg, 3 zesílené police</u> | 6 650,- |
| ILW 400-W STD INOX | jako ILW 400-W STD, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 6 650,- |
| ILW 400-W-T STD | nízkoteplotní laboratorní inkubátor s větší nosností: jako ILW 400-W STD, <u>teplotní rozsah -10°C do +70°C</u> | 7 030,- |
| ILW 400-W-T STD INOX | jako ILW 400-W-T STD, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 7 030,- |
| ILW 400 TOP | inkubátor s nucenou cirkulací vzduchu v luxusním provedení: jako ILW 400 STD, <u>rozsah teploty od 0°C do +100°C</u> | 6 400,- |
| ILW 400 TOP INOX | jako ILW 400 TOP, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 6 400,- |
| ILW 400-T TOP | nízkoteplotní laboratorní inkubátor : jako ILW 400 TOP, <u>teplotní rozsah -10°C do +100°C</u> | 6 780,- |
| ILW 400-T TOP INOX | jako ILW 400 -T TOP, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 6 780,- |
| ILW 400-W TOP | laboratorní inkubátor s větší nosností: jako ILW 400 TOP, <u>max. nosnost 300 kg, 3 zesílené police</u> | 6 900,- |
| ILW 400-W TOP INOX | jako ILW 400-W TOP, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 6 900,- |
| ILW 400-W-T TOP | nízkoteplotní laboratorní inkubátor s větší nosností: jako ILW 400-W TOP, <u>teplotní rozsah -10°C do +100°C</u> | 7 280,- |
| ILW 400-W-T TOP INOX | jako ILW 400-W-T TOP, <u>opláštění - nerezavějící ocel</u> | 7 280,- |

Laboratorní inkubátory s vynuceným oběhem vzduchu - série ILW 750

| Obj. číslo | Popis | Cena v € |
|----------------------|--|----------|
| ILW 750 STD | inkubátor s nucenou cirkulací vzduchu ve standardním provedení: objem 749 l, dvoukřídlové dveře plné, rozsah teploty od 0°C do +70°C, přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty $\geq \pm 0,3^\circ\text{C}$, homogenita teploty $\geq \pm 0,3^\circ\text{C}$, max. nosnost 140 kg, rozměry komory (š x v x h) 1040 x 1200 x 600 mm, opláštění - plech malovaný práškovou barvou, interiér z nerezavějící oceli, 3 police | 7 150,- |
| ILW 750 STD INOX | jako ILW 750 STD, opláštění - nerezavějící ocel | 7 150,- |
| ILW 750-T STD | nízkoteplotní laboratorní inkubátor : jako ILW 750 STD, teplotní rozsah -10°C do +70°C | 7 530,- |
| ILW 750-T STD INOX | jako ILW 750 -T STD, opláštění - nerezavějící ocel | 7 530,- |
| ILW 750-W STD | laboratorní inkubátor s větší nosností: jako ILW 750 STD, max. nosnost 300 kg, 3 zesílené police | 7 650,- |
| ILW 750-W STD INOX | jako ILW 750-W STD, opláštění - nerezavějící ocel | 7 650,- |
| ILW 750-W-T STD | nízkoteplotní laboratorní inkubátor s větší nosností: jako ILW 750-W STD, teplotní rozsah -10°C do +70°C | 8 030,- |
| ILW 750-W-T STD INOX | jako ILW 750-W-T STD, opláštění - nerezavějící ocel | 8 030,- |
| ILW 750 TOP | inkubátor s nucenou cirkulací vzduchu v luxusním provedení: jako ILW 750 STD, rozsah teploty od 0°C do +100°C | 7 650,- |
| ILW 750 TOP INOX | jako ILW 400 TOP, opláštění - nerezavějící ocel | 7 650,- |
| ILW 750-T TOP | nízkoteplotní laboratorní inkubátor : jako ILW 750 TOP, teplotní rozsah -10°C do +100°C | 8 030,- |
| ILW 750-T TOP INOX | jako ILW 400 -T TOP, opláštění - nerezavějící ocel | 8 030,- |
| ILW 750-W TOP | laboratorní inkubátor s větší nosností: jako ILW 750 TOP, max. nosnost 300 kg, 3 zesílené police | 8 150,- |
| ILW 750-W TOP INOX | jako ILW 750-W TOP, opláštění - nerezavějící ocel | 8 150,- |
| ILW 750-W-T TOP | nízkoteplotní laboratorní inkubátor s větší nosností: jako ILW 750-W TOP, teplotní rozsah -10°C do +100°C | 8 530,- |
| ILW 750-W-T TOP INOX | jako ILW 750-W-T TOP, opláštění - nerezavějící ocel | 8 530,- |

ILW 115 STD



ILW 400 STD



Příslušenství pro sérii ILW

| Objednací č. | Popis | Cena v € |
|--------------|--|------------|
| IL 53/C | dodatečné vnitřní skleněné dveře pro sérii IL 53 | 67,- |
| IL 115/C | dodatečné vnitřní skleněné dveře pro sérii IL 115 | 87,- |
| IL 240/C | dodatečné vnitřní skleněné dveře pro sérii IL 240 | 104,- |
| IL 400/C | dodatečné vnitřní skleněné dveře pro sérii IL 400 | 135,- |
| IL 750/C | dodatečné vnitřní skleněné dveře pro sérii IL 750 | 168,- |
| IL 53/A | dveře s průhledovým oknem (260 x 260 mm) (V x Š) | 505,- |
| IL 115/A | dveře s průhledovým oknem (310 x 360 mm) (V x Š) | 535,- |
| IL 240/A | dveře s průhledovým oknem 2 x (200 x 400 mm) (V x Š) | 669,- |
| IL 400/A | dveře s průhledovým oknem 2 x (300 x 600 mm) (V x Š) | 669,- |
| IL 750/A | dveře s průhledovým oknem 2 x (400 x 800 mm) (V x Š) | 669,- |
| GNZ | vnitřní elektrická zásuvka s uzemněním (max. 3ks) | 39,- |
| ZKL | uzamčení dveří klíčem | 83,- |
| SOD | zvukový alarm otevřených dveří | 57,- |
| OWW | vnitřní osvětlení | 74,- |
| PHR | měření vlhkosti | 168,- |
| IL 53/P | přídavná polička do IL 53, max. nosnost 10 kg | 47,- |
| IL 115/P | přídavná polička do IL 115, max. nosnost 10 kg | 54,- |
| IL 240/P | přídavná polička do IL 240, max. nosnost 10 kg | 61,- |
| IL 400/P | přídavná polička do IL 400, max. nosnost 10 kg | 87,- |
| IL 750/P | přídavná polička do IL 750, max. nosnost 10 kg | 110,- |
| IL 53/PW | zesílená přídavná polička do IL 53, max. nosnost 50 kg | 67,- |
| IL 115/PW | zesílená přídavná polička do IL 115, max. nosnost 50 kg | 74,- |
| IL 240/PW | zesílená přídavná polička do IL 240, max. nosnost 100 kg | 85,- |
| IL 400/PW | zesílená přídavná polička do IL 400, max. nosnost 100 kg | 114,- |
| IL 750/PW | zesílená přídavná polička do IL 750, max. nosnost 100 kg | 143,- |
| OCZ | otvor pro přivedení dalších sond | 67,- |
| RSK | kabel pro připojení tiskárny popř. PC | 56,- |
| IL 53/QLK | kolečka pro ILW 53 | 87,- |
| IL 115/QLK | kolečka pro ILW 115 | 87,- |
| IL 240/QLK | kolečka pro ILW 240 | 218,- |
| IL 400/QLK | kolečka pro ILW 400 | 218,- |
| IL 53/S | deska s kolečky pro ILW 53 | 218,- |
| IL 115/S | deska s kolečky pro ILW 115 | 254,- |
| IL 240/S | deska s kolečky pro ILW 240 | 286,- |
| Kafka | termická tiskárna | na žádost' |
| TM-U210D | jehličková tiskárna | na žádost' |
| EasyLab-T | software určený pro práci s výrobky POL-EKO-APARATURA (propojení díky RSK 232) | 67,- |
| EasyLab | software určený pro práci s výrobky POL-EKO-APARATURA a WTW (propojení díky RSK 232) | 122,- |

Ceny uvedené v tabulkách sú bez 19% DPH.