

**1. Termostaty jednokomorové**  
**1.1 Laboratorní termostaty ve vnitřním provedení plast**

**Laboratorní termostat - série ST1**

Obj. číslo	Popis	Cena v €
ST1/B/40	Termostat s plnými dveřmi s nucenou cirkulací vzduchu: <b>objem komory 60 l</b> , rozsah teploty +3°C do +40°C, přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty ±0,5°C, homogenita teploty ±0,5°C, <u>rozměry komory (Š x V x H) 460 x 425 x 305 mm</u> , opláštění - plech malovaný práškovou barvou, interiér - plast, 2 police	1 020,-
ST1/B/50	jako ST1/B/40, <u>rozsah teploty +3°C do +50°C</u>	1 100,-
ST1/B/60	jako ST1/B/40, <u>rozsah teploty +3°C do +60°C</u>	1 160,-
ST1/C/40	Termostat s dvojitými dveřmi: jako ST1/B/40, <b>objem komory 56 l</b> , <u>rozměry komory (Š x V x H) 460 x 425 x 285 mm</u>	1 060,-
ST1/C/50	jako ST1/C/40, <u>rozsah teploty +3°C do +50°C</u>	1 140,-
ST1/C/60	jako ST1/C/40, <u>rozsah teploty +3°C do +60°C</u>	1 190,-
ST1/A/40	Termostat se skleněnými dveřmi: jako ST1/B/40	1 100,-
ST1/A/50	jako ST1/A/40, <u>rozsah teploty +3°C do +50°C</u>	1 160,-
ST1/A/60	jako ST1/A/40, <u>rozsah teploty +3°C do +60°C</u>	1 220,-

**Laboratorní termostat - série ST2**

Obj. číslo	Popis	Cena v €
ST2/B/40	Termostat s plnými dveřmi s nucenou cirkulací vzduchu: <b>objem komory 152 l</b> , rozsah teploty +3°C do +40°C, přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty ±0,5°C, homogenita teploty ±0,5°C, <u>rozměry komory (Š x V x H) 470 x 750 x 470 mm</u> , opláštění - plech malovaný práškovou barvou, interiér - plast, 2 police	1 100,-
ST2/B/50	jako ST2/B/40, <u>rozsah teploty +3°C do +50°C</u>	1 160,-
ST2/B/60	jako ST2/B/40, <u>rozsah teploty +3°C do +60°C</u>	1 240,-
ST2/C/40	Termostat s dvojitými dveřmi: jako ST2/B/40, <b>objem komory 141 l</b> , <u>rozměry komory (Š x V x H) 470 x 750 x 440 mm</u>	1 140,-
ST2/C/50	jako ST2/C/40, <u>rozsah teploty +3°C do +50°C</u>	1 220,-
ST2/C/60	jako ST2/C/40, <u>rozsah teploty +3°C do +60°C</u>	1 280,-
ST2/A/40	Termostat se skleněnými dveřmi: jako ST2/B/40	1 150,-
ST2/A/50	jako ST2/A/40, <u>rozsah teploty +3°C do +50°C</u>	1 240,-
ST2/A/60	jako ST2/A/40, <u>rozsah teploty +3°C do +60°C</u>	1 330,-

**Laboratorní termostat - série ST3**

Obj. číslo	Popis	Cena v €
ST3/B/40	Termostat s plnými dveřmi s nucenou cirkulací vzduchu: <b>objem komory 192 l</b> , rozsah teploty +3°C do +40°C, přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty ±0,5°C, homogenita teploty ±0,5°C, <u>rozměry komory (Š x V x H) 500 x 910 x 450 mm</u> , opláštění - plech malovaný práškovou barvou, interiér - plast, 3 police	1 160,-
ST3/B/50	jako ST3/B/40, <u>rozsah teploty +3°C do +50°C</u>	1 230,-
ST3/B/60	jako ST3/B/40, <u>rozsah teploty +3°C do +60°C</u>	1 330,-
ST3/C/40	Termostat s dvojitými dveřmi: jako ST3/B/40, <b>objem komory 183 l</b> , <u>rozměry komory (Š x V x H) 500 x 910 x 430 mm</u>	1 190,-
ST3/C/50	jako ST3/C/40, <u>rozsah teploty +3°C do +50°C</u>	1 280,-
ST3/C/60	jako ST3/C/40, <u>rozsah teploty +3°C do +60°C</u>	1 360,-
ST3/A/40	Termostat se skleněnými dveřmi: jako ST3/B/40	1 230,-
ST3/A/50	jako ST3/A/40, <u>rozsah teploty +3°C do +50°C</u>	1 330,-
ST3/A/60	jako ST3/A/40, <u>rozsah teploty +3°C do +60°C</u>	1 430,-

**Laboratorní termostat - série ST4**

Obj. číslo	Popis	Cena v €
ST4/B/40	Termostat s plnými dveřmi s nucenou cirkulací vzduchu: <b>objem komory 238 l</b> , rozsah teploty +3°C do +40°C, přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty ±0,5°C, homogenita teploty ±0,5°C, <u>rozměry komory (Š x V x H) 480 x 1145 x 460 mm</u> , opláštění - plech malovaný práškovou barvou, interiér - plast, 3 police	1 260,-
ST4/B/50	jako ST4/B/40, <u>rozsah teploty +3°C do +50°C</u>	1 330,-
ST4/B/60	jako ST4/B/40, <u>rozsah teploty +3°C do +60°C</u>	1 390,-

ST4/C/40	Termostat s dvojitými dveřmi: jako ST4/B/40, objem komory 227 l, rozměry komory (Š x V x H) 480 x 1145 x 440 mm	1 330,-
ST4/C/50	jako ST4/C/40, rozsah teploty +3°C do +50°C	1 430,-
ST4/C/60	jako ST4/C/40, rozsah teploty +3°C do +60°C	1 480,-
ST4/A/40	Termostat se skleněnými dveřmi: jako ST4/B/40	1 350,-
ST4/A/50	jako ST4/A/40, rozsah teploty +3°C do +50°C	1 450,-
ST4/A/60	jako ST4/A/40, rozsah teploty +3°C do +60°C	1 520,-

### Laboratorní termostat - série ST5

Obj. číslo	Popis	Cena v €
ST5/B/40	Termostat s plnými dveřmi s nucenou cirkulací vzduchu: objem komory 274 l, rozsah teploty +3°C do +40°C, přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty ±0,5°C, homogenita teploty ±0,5°C, rozměry komory (Š x V x H) 520 x 1220 x 450 mm, opláštění - plech malovaný práškovou barvou, interiér - plast, 4 police	1 310,-
ST5/B/50	jako ST5/B/40, rozsah teploty +3°C do +50°C	1 390,-
ST5/B/60	jako ST5/B/40, rozsah teploty +3°C do +60°C	1 440,-
ST5/C/40	Termostat s dvojitými dveřmi: jako ST5/B/40, objem komory 261 l, rozměry komory (Š x V x H) 520 x 1220 x 430 mm	1 390,-
ST5/C/50	jako ST5/C/40, rozsah teploty +3°C do +50°C	1 480,-
ST5/C/60	jako ST5/C/40, rozsah teploty +3°C do +60°C	1 530,-
ST5/A/40	Termostat se skleněnými dveřmi: jako ST5/B/40	1 400,-
ST5/A/50	jako ST5/A/40, rozsah teploty +3°C do +50°C	1 510,-
ST5/A/60	jako ST5/A/40, rozsah teploty +3°C do +60°C	1 570,-

#### 1.2 Laboratorní termostaty ve vnitřním provedení plast, nebo nerezavějící ocel-verze INOX

### Laboratorní termostat - série ST500

#### Laboratorní termostat s plnými dveřmi - série ST500/B

Obj. číslo	Popis	Cena v €
ST500/B/40	Termostat s plnými dveřmi s nucenou cirkulací vzduchu: objem komory 450 l, rozsah teploty +3°C do +40°C, přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty ±0,5°C, homogenita teploty ±0,5°C, rozměry komory (Š x V x H) 510 x 1380 x 640 mm, opláštění - plech malovaný práškovou barvou, interiér - hliník, 5 polic	2 220,-
ST500/B/40 INOX	jako ST500/B/40, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	2 720,-
ST500/B/50	jako ST500/B/40, rozsah teploty +3°C do +50°C	2 310,-
ST500/B/50 INOX	jako ST500/B/50, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	2 810,-
ST500/B/60	jako ST500/B/40, rozsah teploty +3°C do +60°C	2 390,-
ST500/B/60 INOX	jako ST500/B/60, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	2 890,-

#### Laboratorní termostat s dvojitými dveřmi - série ST500/C

Obj. číslo	Popis	Cena v €
ST500/C/40	Termostat s dvojitými dveřmi: jako ST500/B/40, objem komory 436 l, rozměry komory (Š x V x H) 510 x 1380 x 620 mm	2 350,-
ST500/C/40 INOX	jako ST500/C/40, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	2 850,-
ST500/C/50	jako ST500/C/40, rozsah teploty +3°C do +50°C	2 440,-
ST500/C/50 INOX	jako ST500/C/50, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	2 940,-
ST500/C/60	jako ST500/C/40, rozsah teploty +3°C do +60°C	2 520,-
ST500/C/60 INOX	jako ST500/C/60, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	3 020,-

#### Laboratorní termostat se skleněnými dveřmi - série ST500/A

Obj. číslo	Popis	Cena v €
ST500/A/40	Termostat se skleněnými dveřmi: jako ST500/B/40	2 370,-
ST500/A/40 INOX	jako ST500/A/40, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	2 800,-
ST500/A/50	jako ST500/A/40, rozsah teploty +3°C do +50°C	2 460,-
ST500/A/50 INOX	jako ST500/A/50, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	2 890,-
ST500/A/60	jako ST500/A/40, rozsah teploty +3°C do +60°C	2 540,-
ST500/A/60 INOX	jako ST500/A/60, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	2 970,-

**Laboratorní termostat - série ST700**  
**Laboratorní termostat s plnými dveřmi - série ST700/B**

Obj. číslo	Popis	Cena v €
ST700/B/40	Termostat s plnými dveřmi s nucenou cirkulací vzduchu: <b>objem komory 571 l</b> , rozsah teploty +3°C do +40°C, přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty ±0,5°C, homogenita teploty ±0,5°C, rozměry komory (Š x V x H) 600 x 1380 x 690 mm, opláštění - plech malovaný práškovou barvou, interiér - hliník, 5 polic	2 490,-
ST700/B/40 INOX	jako ST700/B/40, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	2 960,-
ST700/B/50	jako ST700/B/40, rozsah teploty +3°C do +50°C	2 580,-
ST700/B/50 INOX	jako ST700/B/50, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	3 060,-
ST700/B/60	jako ST700/B/40, rozsah teploty +3°C do +60°C	2 660,-
ST700/B/60 INOX	jako ST700/B/60, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	3 130,-

**Laboratorní termostat s dvojitými dveřmi - série ST700/C**

Obj. číslo	Popis	Cena v €
ST700/C/40	Termostat s dvojitými dveřmi: jako ST700/B/40, <b>objem komory 555 l</b> , rozměry komory (Š x V x H) 600 x 1380 x 670 mm	2 620,-
ST700/C/40 INOX	jako ST700/C/40, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	3 090,-
ST700/C/50	jako ST700/C/40, rozsah teploty +3°C do +50°C	2 710,-
ST700/C/50 INOX	jako ST700/C/50, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	3 190,-
ST700/C/60	jako ST700/C/40, rozsah teploty +3°C do +60°C	2 790,-
ST700/C/60 INOX	jako ST700/C/60, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	3 270,-

**Laboratorní termostat se skleněnými dveřmi - série ST700/A**

Obj. číslo	Popis	Cena v €
ST700/A/40	Termostat se skleněnými dveřmi: jako ST700/B/40	2 820,-
ST700/A/40 INOX	jako ST700/A/40, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	3 300,-
ST700/A/50	jako ST700/A/40, rozsah teploty +3°C do +50°C	2 910,-
ST700/A/50 INOX	jako ST700/A/50, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	3 390,-
ST700/A/60	jako ST700/A/40, rozsah teploty +3°C do +60°C	2 990,-
ST700/A/60 INOX	jako ST700/A/60, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	3 470,-

**Laboratorní termostat - série ST1200**  
**Laboratorní termostat s plnými dveřmi - série ST1200/B**

Obj. číslo	Popis	Cena v €
ST1200/B/40	Termostat s plnými dvoukřídlovými dveřmi s nucenou cirkulací vzduchu: <b>objem komory 1143 l</b> , rozsah teploty +3°C do +40°C, přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty ±0,5°C, homogenita teploty ±0,5°C, rozměry komory (Š x V x H) 1200 x 1380 x 690 mm, opláštění - plech malovaný práškovou barvou, interiér - hliník, 2komory po 5 policích	3 260,-
ST1200/B/40 INOX	jako ST1200/B/40, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	4 050,-
ST1200/B/50	jako ST1200/B/40, rozsah teploty +3°C do +50°C	3 350,-
ST1200/B/50 INOX	jako ST1200/B/50, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	4 140,-
ST1200/B/60	jako ST1200/B/40, rozsah teploty +3°C do +60°C	3 430,-
ST1200/B/60 INOX	jako ST1200/B/60, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	4 220,-

**Laboratorní termostat s dvojitými dveřmi - série ST1200/C**

Obj. číslo	Popis	Cena v €
ST1200/C/40	Termostat s dvojitými dvoukřídlovými dveřmi: jako ST1200/B/40, <b>objem komory 1110 l</b> , rozměry komory (Š x V x H) 1200 x 1380 x 670 mm	3 520,-
ST1200/C/40 INOX	jako ST1200/C/40, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	4 320,-
ST1200/C/50	jako ST1200/C/40, rozsah teploty +3°C do +50°C	3 610,-
ST1200/C/50 INOX	jako ST1200/C/50, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	4 410,-
ST1200/C/60	jako ST1200/C/40, rozsah teploty +3°C do +60°C	3 690,-
ST1200/C/60 INOX	jako ST1200/C/60, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	4 490,-

## Laboratorní termostat se skleněnými dveřmi - série ST1200/A

Obj. číslo	Popis	Cena v €
ST1200/A/40	Termostat se skleněnými dvoukřídlovými dveřmi: jako ST1200/B/40	3 890,-
ST1200/A/40 INOX	jako ST1200/A/40, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	4 650,-
ST1200/A/50	jako ST1200/A/40, rozsah teploty +3°C do +50°C	3 980,-
ST1200/A/50 INOX	jako ST1200/A/50, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	4 740,-
ST1200/A/60	jako ST1200/A/40, rozsah teploty +3°C do +60°C	4 060,-
ST1200/A/60 INOX	jako ST1200/A/60, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	4 820,-

### 2. Termostaty dvoukomorové

U dvoukomorových termostatů je možné kombinovat různé komory – dveře, vnitřní vybavení, teplotní rozsah, ale neplatí to u velikosti, resp. typu komory a opláštění.

Př. obj. : požadavek – vrchní komora má plné dveře a rozsah teploty +3°C...+50°C, spodní komora má dvojité dveře rozsah teploty +3°C...+40°C, typ termostatu je ST2. Objednávka – ST2B50/2C40

#### 2.1 Laboratorní termostaty ve vnitřním provedení plast

##### Laboratorní termostat - série ST1/1

Obj. č.	Popis	Cena v €
ST1B40	Komora termostatu s plnými dveřmi s nucenou cirkulací vzduchu: <b>objem 60 l</b> , rozsah teploty +3°C do +40°C, přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty ±0,5°C, homogenita teploty ±0,5°C, <u>rozměry komory (Š x V x H) 460 x 425 x 305 mm</u> , opláštění - plech malovaný práškovou barvou, interiér - plast, 2 police	1 020,-
ST1B50	jako ST1B40, rozsah teploty +3°C do +50°C	1 100,-
ST1B60	jako ST1B40, rozsah teploty +3°C do +60°C	1 160,-
ST1C40	Komora termostatu s dvojitými dveřmi: jako ST1B40, <b>objem 56 l</b> , <u>rozměry komory (Š x V x H) 460 x 425 x 285 mm</u>	1 060,-
ST1C50	jako ST1C40, rozsah teploty +3°C do +50°C	1 140,-
ST1C60	jako ST1C40, rozsah teploty +3°C do +60°C	1 190,-
ST1A40	Komora termostatu se skleněnými dveřmi: jako ST1B40	1 100,-
ST1A50	jako ST1A40, rozsah teploty +3°C do +50°C	1 160,-
ST1A60	jako ST1A40, rozsah teploty +3°C do +60°C	1 220,-

##### Laboratorní termostat - série ST2/2

Obj. č.	Popis	Cena v €
ST2B40	Komora termostatu s plnými dveřmi s nucenou cirkulací vzduchu: <b>objem 152 l</b> , rozsah teploty +3°C do +40°C, přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty ±0,5°C, homogenita teploty ±0,5°C, <u>rozměry komory (Š x V x H) 470 x 750 x 470 mm</u> , opláštění - plech malovaný práškovou barvou, interiér - plast, 2 police	1 100,-
ST2B50	jako ST2B40, rozsah teploty +3°C do +50°C	1 160,-
ST2B60	jako ST2B40, rozsah teploty +3°C do +60°C	1 240,-
ST2C40	Komora termostatu s dvojitými dveřmi: jako ST2B40, <b>objem 141 l</b> , <u>rozměry komory (Š x V x H) 470 x 750 x 440 mm</u>	1 140,-
ST2C50	jako ST2C40, rozsah teploty +3°C do +50°C	1 220,-
ST2C60	jako ST2C40, rozsah teploty +3°C do +60°C	1 280,-
ST2A40	Komora termostatu se skleněnými dveřmi: jako ST2B40	1 150,-
ST2A50	jako ST2A40, rozsah teploty +3°C do +50°C	1 240,-
ST2A60	jako ST2A40, rozsah teploty +3°C do +60°C	1 330,-

##### Laboratorní termostat - série ST3/3

Obj. č.	Popis	Cena v €
ST3B40	Komora termostatu s plnými dveřmi s nucenou cirkulací vzduchu: <b>objem 192 l</b> , rozsah teploty +3°C do +40°C, přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty ±0,5°C, homogenita teploty ±0,5°C, <u>rozměry komory (Š x V x H) 500 x 910 x 450 mm</u> , opláštění - plech malovaný práškovou barvou, interiér - plast, 3 police	1 180,-
ST3B50	jako ST3B40, rozsah teploty +3°C do +50°C	1 240,-
ST3B60	jako ST3B40, rozsah teploty +3°C do +60°C	1 350,-
ST3C40	Komora termostatu s dvojitými dveřmi: jako ST3B40, <b>objem 183 l</b> , <u>rozměry komory (Š x V x H) 500 x 910 x 430 mm</u>	1 200,-

<b>ST3C50</b>	jako ST3C40, rozsah teploty +3°C do +50°C	1 290,-
<b>ST3C60</b>	jako ST3C40, rozsah teploty +3°C do +60°C	1 370,-
<b>ST3A40</b>	<b>Komora termostatu se skleněnými dveřmi:</b> jako ST3B40	1 240,-
<b>ST3A50</b>	jako ST3A40, rozsah teploty +3°C do +50°C	1 350,-
<b>ST3A60</b>	jako ST3A40, rozsah teploty +3°C do +60°C	1 440,-

## 2.2 Laboratorní termostaty ve vnitřním provedení plast, nebo nerezavějící ocel-verze INOX

### Laboratorní termostat - série ST350/350

#### Laboratorní termostat s plnými dveřmi - série ST350B

Obj. č.	Popis	Cena v €
<b>ST350B40</b>	<b>Komora termostatu s plnými dveřmi</b> s nucenou cirkulací vzduchu: <b>objem komory 302 I</b> , rozsah teploty +3°C do +40°C, přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty ±0,5°C, homogenita teploty ±0,5°C, rozměry komory (Š x V x H) 600 x 730 x 690 mm, opláštění - plech malovaný práškovou barvou, interiér - hliník, 3 police	1 730,-
<b>ST350B40 INOX</b>	jako ST350B40, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	2 020,-
<b>ST350B50</b>	jako ST350B40, rozsah teploty +3°C do +50°C	1 820,-
<b>ST350B50 INOX</b>	jako ST350B50, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	2 110,-
<b>ST350B60</b>	jako ST350B40, rozsah teploty +3°C do +60°C	1 900,-
<b>ST350B60 INOX</b>	jako ST350B60, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	2 190,-

#### Laboratorní termostat s plnými dveřmi - série ST350C

Obj. č.	Popis	Cena v €
<b>ST350C40</b>	<b>Komora termostatu s dvojitými dveřmi:</b> jako ST350B40, <b>objem komory 293 I</b> , rozměry komory (Š x V x H) 600 x 730 x 670 mm	1 840,-
<b>ST350C40 INOX</b>	jako ST350C40, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	2 150,-
<b>ST350C50</b>	jako ST350C40, rozsah teploty +3°C do +50°C	1 950,-
<b>ST350C50 INOX</b>	jako ST350C50, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	2 240,-
<b>ST350C60</b>	jako ST350C40, rozsah teploty +3°C do +60°C	2 030,-
<b>ST350C60 INOX</b>	jako ST350C60, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	2 320,-

#### Laboratorní termostat s plnými dveřmi - série ST350A

Obj. č.	Popis	Cena v €
<b>ST350A40</b>	<b>Komora termostatu se skleněnými dveřmi:</b> jako ST350B40	1 900,-
<b>ST350A40 INOX</b>	jako ST350A40, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	2 190,-
<b>ST350A50</b>	jako ST350A40, rozsah teploty +3°C do +50°C	1 990,-
<b>ST350A50 INOX</b>	jako ST350A50, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	2 280,-
<b>ST350A60</b>	jako ST350A40, rozsah teploty +3°C do +60°C	2 070,-
<b>ST350A60 INOX</b>	jako ST350A60, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	2 360,-

## 3. Příslušenství pro laboratorní termostaty

### 3.1 Příslušenství – pro každou komoru zvlášť

Obj. č.	Popis	Cena v €
<b>GNZ</b>	vnitřní elektrická zásuvka s uzemněním (max. 3 ks)	39,-
<b>ZKL *</b>	zámek - uzamčení dveří klíčem	85,-
<b>SOD</b>	kontrola otevřených dveří - zvukový alarm otevřených dveří	59,-
<b>OWW</b>	vnitřní osvětlení	75,-
<b>ST2/P</b>	polička pro ST2, ST2/2	27,-
<b>ST3/P</b>	polička pro ST3, ST3/3	27,-
<b>ST4/P</b>	polička pro ST4	27,-
<b>ST5/P</b>	polička pro ST5	27,-
<b>ST500/P</b>	polička pro ST500	52,-
<b>ST700/P</b>	polička pro ST700	52,-
<b>ST1200/P</b>	polička pro ST1200	52,-
<b>ST350/350/P</b>	polička pro ST350/350	52,-
<b>ST500/P INOX</b>	polička INOX pro ST500	82,-
<b>ST700/P INOX</b>	polička INOX pro ST700	82,-

<b>ST1200/P INOX</b>	polička INOX pro ST1200	82,-
<b>ST350/350/P INOX</b>	polička INOX pro ST350/350	82,-
<b>OCZ</b>	otvor pro přivedení dalších sond	67,-
<b>RSK</b>	kabel RS 232 pro připojení tiskárny popř. PC	52,-
<b>Kafka</b>	termická tiskárna Kafka	na vyžiadanie
<b>TM-U210D</b>	jehličková tiskárna	na vyžiadanie
* jen pro modely B, C		

### 3.2 Příslušenství – pro celé zařízení

<b>Obj. č.</b>	<b>Popis</b>	<b>Cena v €</b>
<b>ST/QLK</b>	kolečka	87,-
<b>ST/QLK 1200</b>	kolečka pro typ ST1200	222,-
<b>ST1/S</b>	deska s kolečky pro ST1	220,-
<b>ST2/S</b>	deska s kolečky pro ST2	220,-
<b>ST3/S</b>	deska s kolečky pro ST3	236,-
<b>EasyLab-T</b>	software určený pro práci s výrobky POL-EKO-APARATURA (propojení díky RSK 232)	67,-
<b>Easy Lab</b>	software určený pro práci s výrobky POL-EKO-APARATURA a WTW (propojení díky RSK 232)	122,-

**Ceny uvedené v tabulkách sú bez 19% DPH.**